
REDUCTORES

SERIE	VF/VF - Comb. Tornillo Sinfín VF/VF
TAMAÑO	30/44 - VF 30 + VF 44
LIMITADOR DE PAR	L2 - Limitador de par lado 2
VERSION	P1 - Brida pendular Lado 1
RELACION DE REDUCCIO	70
DEFINICIONES ENTRAD	P63 - Entrada IEC 63
FORMA CONSTRUCTIVA	B14 - Versión con Pequeña Brida
POSICION DE MONT.	V6
EJECUCION MONTAJE	CW3
RELACION ENTRADA	10
RELACION SALIDA	7

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
n2 Velocidad De salida [min-1]	N/A
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	N/A
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	N/A
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	N/A
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	N/A
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	N/A
Peso de Reductor [lb]	7,7
Dimensión de salida	ø18 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,012