
REDUCTORES

SERIE	VF/VF - Comb. Tornillo Sinfín VF/VF
TAMAÑO	30/49 - VF 30 + VF 49
LIMITADOR DE PAR	L1 - Limitador de par lado 1
VERSION	F1 - Brida estándar Side1
RELACION DE REDUCCIO	720
DEFINICIONES ENTRAD	P63 - Entrada IEC 63
FORMA CONSTRUCTIVA	B14 - Versión con Pequeña Brida
POSICION DE MONT.	V5
EJECUCION MONTAJE	CW3
RELACION ENTRADA	30
RELACION SALIDA	24

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
n2 Velocidad De salida [min-1]	2.5
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	841.0
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	0.09
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	0.0
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	775.6
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	39.0
Peso de Reductor [lb]	9,9
Dimensión de salida	ø25 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,012