
REDUCTORES

SERIE	A - Reductores ortogonales A
TAMAÑO	80 - Mn2=8000Nm/Tn2=70800LbIn
NUMERO DE TRENES	3 - 3 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	US - Dis.de contra.de eje hueco O/P
RELACION DE REDUCCIO	24.5
DEFINICIONES ENTRAD	N320TC - Entrada NEMA N 320TC
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

BRAZO DE REACCION	TA - Brazo de reaccion
--------------------------	------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	N/A
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	N/A
n2 Velocidad De salida [min-1]	N/A
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	N/A
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	N/A
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	11723
ηd Eficiencia dinámica [%]	N/A
Peso de Reductor [lb]	722,9
Dimensión de salida	Ø92 G7 mm
Cantidad de aceite [gal]	5,283