

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	3 - Reductores Epicicloidales
<b>TAMAÑO</b>	09 - Mn2=23240Nm/Tn2=205690LbIn
<b>EJECUCION</b>	R - Ejecución Angular
<b>NUMERO DE TRENES</b>	3 - 3 De Etapas De Reducción
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	83.4
<b>VERSION</b>	HZ - Eje macho reforzado ranurado
<b>TIPO FRENO</b>	4H - Freno Tipo 4 Par 330 Nm
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	D0AG - Entrada serie 2000 SAE A ø32
<b>POSICION DE MONT.</b>	B2

**DATOS TÉCNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	44
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	21.6
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	15,800
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	118,200
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	24.2
<b>Dimensión de salida</b>	B80x74 e9 DIN 5482
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	346,1
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	1,981