
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|---|
| SERIE | HDO - Reductores de Ejes Ortogonales |
| TAMAÑO | 100 - Mn2=28210Nm/Tn2=249680LbIn |
| NUMERO DE TRENES | 3 - 3 Reducctiòn |
| RELACION DE REDUCCIO | 17.3 |
| EJE SALIDA | S - Eje de Salida Disco retráctil |
| DISPOSICION EJE | L - Eje lento del lado izquierdo |
| EJECUCION | 1 - Ejecución Dextrorso |
| COFIGURACION ENTRADA | VP - Eje Endrada Cilindrico |
| POSICION DE MONT. | B3 |

DATOS TECNICOS

| | |
|---|------------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 311 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 104 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 177768 |
| PT Capacidad térmica base [Hp] | 126 |
| Rn1max Carga Rad.Max Ent.[lbs] | 4204 |
| Rn2max Carga Rad.Max Sal.[lbs] | 17985 |
| An2max Carga Ax.Max Sal. [lbs] | 8992 |
| Peso de Reductor [lb] | 1.576,3 |
| Dimensión de salida | Ø120 H7 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 8,454 |