
REDUCTORES

SERIE	VF/W - Comb. Tornillo Sinfín VF/W
TAMAÑO	49/110
VERSION	U - Pies completos
RELACION DE REDUCCIO	1080
DEFINICIONES ENTRAD	P63 - Entrada IEC 63
FORMA CONSTRUCTIVA	B14 - Versión con Pequeña Brida
POSICION DE MONT.	B3
EJECUCION MONTAJE	CCW1
RELACION ENTRADA	36
RELACION SALIDA	30

OPCIONES

LUBRICANTES	LO - Con Aceite Sintetico
--------------------	---------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
n2 Velocidad De salida [min-1]	1.7
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	8850.0
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	0.75
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	90.0
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	1798.5
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	31.0
Peso de Reductor [lb]	72,8
Dimensión de salida	ø42 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,032