
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| SERIE | C - C Cajas de engr.helic.en línea |
| TAMAÑO | 12 - Mn2=100Nm/Tn2=890LbIn |
| NUMERO DE TRENES | 2 - 2 De Etapas De Reduccion |
| FORMA CONSTRUCTIVA | U - Caja universal UNIBOX |
| RELACION DE REDUCCIO | 2.8 |
| DEFINICIONES ENTRAD | P71 - Entrada IEC 71 |
| POSICION DE MONT. | B5 |

DATOS TECNICOS

| | |
|---|----------------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 3.2 |
| Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs] | 203 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 643 |
| Tn2 Par nominal salida [lb/in] | 301 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 162 |
| Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2] | 45.0 |
| ηd Eficiencia dinámica [%] | 93 |
| Peso de Reductor [lb] | 13,2 |
| Dimensión de salida | Ø20 h6 x 40 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 0,082 |