

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	3 - Reductores Epicicloidaes
<b>TAMAÑO</b>	11 - Mn2=48330Nm/Tn2=427760LbIn
<b>EJECUCION</b>	L - Ejecución Lineal
<b>NUMERO DE TRENES</b>	4 - 4 De Etapas De Reduccion
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	724
<b>VERSION</b>	PZ - Sop. de Pies de árbol Ranurado
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	P160 - Adapt.de motor métrico IEC 160
<b>POSICION DE MONT.</b>	E
<b>ACCESORIO SALIDA</b>	W0A - Brida

**DATOS TÉCNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	18.1
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	2.5
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	30,200
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	405,900
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	12.1
<b>Dimensión de salida</b>	B100x94 e9 DIN 5482
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	740,8
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	2,906