
REDUCTORES

SERIE	HDP - Reductores de Ejes Paralelos
TAMAÑO	160 - Mn2=147070Nm/Tn2=1301679Lb
NUMERO DE TRENES	3 - 3 De Etapas De Reduccion
RELACION DE REDUCCIO	80.0
EJE SALIDA	LP - Eje Salida chaveta sól.Métr.
DISPOSICION EJE	DD - Doble Eje rápido y lento
COFIGURACION ENTRADA	GL - Campana Acoplamiento Mot.izq.
DEFINICIONES ENTRAD	280 - Adapt.de motor métrico IEC 280
POSICION DE MONT.	B3

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	485
n2 Velocidad De salida [min-1]	22.5
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	1281488
PT Capacidad térmica base [Hp]	389
Rn1max Carga Rad.Max Ent.[lbs]	3912
Rn2max Carga Rad.Max Sal.[lbs]	49458
An2max Carga Ax.Max Sal. [lbs]	24729
Dimensión de salida	Ø210 m6 x 350 mm
Cantidad de aceite [gal]	35,663