
REDUCTORES

SERIE	HDP - Reductores de Ejes Paralelos
TAMAÑO	160 - Mn2=147070Nm/Tn2=1301679Lb
NUMERO DE TRENES	4 - 4 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	140.4
EJE SALIDA	H - Eje Hueco Lento
DISPOSICION EJE	LD - Eje lento Eje rápido izq.Doble
COFIGURACION ENTRADA	VP - Eje de entrada sólido métrico
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

PRUEBA DOCUMENTALES	AC - Certificado de conformidad
----------------------------	---------------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	279
n2 Velocidad De salida [min-1]	12.8
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	1266519
PT Capacidad térmica base [Hp]	278
Rn1max Carga Rad.Max Ent.[lbs]	2428
Rn2max Carga Rad.Max Sal.[lbs]	49458
An2max Carga Ax.Max Sal. [lbs]	24729
Dimensión de salida	Ø210 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	35,663