
REDUCTORES

SERIE	HDP - Reductores de Ejes Paralelos
TAMAÑO	125 - Mn2=49240Nm/Tn2=435810LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reduccion
RELACION DE REDUCCIO	25.0
EJE SALIDA	LP - Eje Salida chaveta sól.Métr.
DISPOSICION EJE	LR - Eje Salida izq.Eje Entr.Derec.
COFIGURACION ENTRADA	VP - Eje de entrada sólido métrico
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

JUNTAS DE ACEITE	DS - Sellos de doble juego
PINTURA	RAL7042 - Color pintado RAL7042

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	483
n2 Velocidad De salida [min-1]	72
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	406997
PT Capacidad térmica base [Hp]	260
Rn1max Carga Rad.Max Ent.[lbs]	4002
Rn2max Carga Rad.Max Sal.[lbs]	29225
An2max Carga Ax.Max Sal. [lbs]	14613
Peso de Reductor [lb]	2.370,0
Dimensión de salida	Ø160 m6 x 300 mm
Cantidad de aceite [gal]	11,624