
REDUCTORES

SERIE	VF/W - Comb. Tornillo Sinfín VF/W
TAMAÑO	49/110
VERSION	UFC1 - Longitud de brida lado 1
RELACION DE REDUCCIO	400
DEFINICIONES ENTRAD	P80 - Entrada IEC 80
FORMA CONSTRUCTIVA	B14 - Versión con Pequeña Brida
POSICION DE MONT.	B7
EJECUCION MONTAJE	CCW2
RELACION ENTRADA	10
RELACION SALIDA	40

OPCIONES

LUBRICANTES	LO - Con Aceite Sintetico
--------------------	---------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
n2 Velocidad De salida [min-1]	4.5
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	8850.0
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	1.40
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	90.0
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	1798.5
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	45.0
Peso de Reductor [lb]	72,8
Dimensión de salida	ø42 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,032