

---

**REDUCTORES**

---

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>SERIE</b>                | A - Reductores ortogonales A     |
| <b>TAMAÑO</b>               | 70 -<br>Mn2=5000Nm/Tn2=44300LbIn |
| <b>NUMERO DE TRENES</b>     | 4 - 4 De Etapas De Reduccion     |
| <b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>   | UD - Eje O/P Doble extension     |
| <b>RELACION DE REDUCCIO</b> | 238.6                            |
| <b>DEFINICIONES ENTRAD</b>  | P100 - Entrada IEC 100           |
| <b>POSICION DE MONT.</b>    | B3                               |

---

**OPCIONES**

---

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>LUBRICANTES</b> | LO - Con Aceite Sintético |
|--------------------|---------------------------|

**DATOS TECNICOS**

---

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Sistema Intern. de Medición</b>                | IMPERIAL        |
| <b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>               | 1800            |
| <b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>              | N/A             |
| <b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>              | N/A             |
| <b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>             | N/A             |
| <b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>             | N/A             |
| <b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>              | N/A             |
| <b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]</b>              | N/A             |
| <b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b> | N/A             |
| <b>Peso de Reductor [lb]</b>                      | 326,3           |
| <b>Dimensión de salida</b>                        | Ø80 h6 x 130 mm |
| <b>Cantidad de aceite [gal]</b>                   | 3,698           |