

---

**REDUCTORES**

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>SERIE</b>                | VF - Reducto.de engranajes serie<br>VF |
| <b>TAMAÑO</b>               | 130 -<br>Mn2=1500Nm/Tn2=13276LbIn      |
| <b>VERSION</b>              | A - Pies y tornillo horizon.Arriba     |
| <b>RELACION DE REDUCCIO</b> | 30                                     |
| <b>DEFINICIONES ENTRAD</b>  | HS - Eje de entrada sólido             |
| <b>POSICION DE MONT.</b>    | B3                                     |

---

**OPCIONES**

---

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>LUBRICANTES</b> | LO - Con Aceite Sintetico        |
| <b>EJE</b>         | RB - Eje rápido de Doble Extremo |

**DATOS TECNICOS**

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Sistema Intern. de Medición</b>                | IMPERIAL  |
| <b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>               | 1800      |
| <b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>              | 10.25     |
| <b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>              | N/A       |
| <b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>             | 60.0      |
| <b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>             | 8630.7    |
| <b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>              | 2656.0    |
| <b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]</b>              | N/A       |
| <b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b> | 80.1      |
| <b>Peso de Reductor [lb]</b>                      | 108,0     |
| <b>Dimensión de salida</b>                        | ø45 H7 mm |
| <b>Cantidad de aceite [gal]</b>                   | 1,030     |