

---

**REDUCTORES**


---

<b>SERIE</b>	3 - Reductores Epicicloidales
<b>TAMAÑO</b>	10 - Mn2=34120Nm/Tn2=301990LbIn
<b>EJECUCION</b>	L - Ejecución Lineal
<b>NUMERO DE TRENES</b>	3 - 3 De Etapas De Reducción
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	62.6
<b>VERSION</b>	NHC - Eje macho Ref.Cilínd.Pulgadas
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	N250TC - Entrada NEMA N 250TC
<b>POSICION DE MONT.</b>	A

---

**DATOS TÉCNICOS**


---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	54
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	28.8
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	15,400
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	139,200
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	19.8
<b>Dimensión de salida</b>	ø4.375" x 8.750"
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	436,5
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	1,876