
REDUCTORES

SERIE	VF - Reducto.de engranajes serie VF
PREREDUCTOR	R - Reducción adicional
TAMAÑO	150 - Mn2=2000Nm/Tn2=17701LbIn
VERSION	FR1 - Rod.Reforz.Brida corta, lado 1
RELACION DE REDUCCIO	69
DEFINICIONES ENTRAD	P112 - Entrada IEC 112
FORMA CONSTRUCTIVA	B5 - Versión con Grande Brida
POSICION DE MONT.	B7

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	8.20
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	337.2
n2 Velocidad De salida [min-1]	26.1
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	15488.8
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	3474.9
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	78.1
Peso de Reductor [lb]	156,5
Dimensión de salida	ø50 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,925
Cantidad de Aceite Secun. [ga]	0,211