
REDUCTORES

SERIE	VF - Reducto.de engranajes serie VF
PREREDUCTOR	R - Reducción adicional
TAMAÑO	210 - Mn2=5000Nm/Tn2=44254LbIn
VERSION	N - Pies y tornillo horizont.Abajo
RELACION DE REDUCCIO	120
DEFINICIONES ENTRAD	P112 - Entrada IEC 112
FORMA CONSTRUCTIVA	B5 - Versión con Grande Brida
POSICION DE MONT.	B3

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	14.21
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	468.9
n2 Velocidad De salida [min-1]	15.0
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	42483.6
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	7659.6
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	71.1
Peso de Reductor [lb]	407,9
Dimensión de salida	ø90 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	1,981
Cantidad de Aceite Secun. [ga]	0,343