

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	HDO - Reductores de Ejes Ortogonales
<b>TAMAÑO</b>	95 - Mn2=23200Nm/Tn2=205337LbIn
<b>NUMERO DE TRENES</b>	3 - 3 Reducctiòn
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	40.5
<b>EJE SALIDA</b>	S - Eje de Salida Disco retráctil
<b>DISPOSICION EJE</b>	L - Eje lento del lado izquierdo
<b>EJECUCION</b>	1 - Ejecución Dextrorso
<b>COFIGURACION ENTRADA</b>	NG - Pulgada Acoplamiento Motor
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	N320TC - Entrada NEMA N320TC
<b>POSICION DE MONT.</b>	B3

---

**OPCIONES**

---

<b>DISP.AVISO TERMICO</b>	HE - Calentador
<b>SELLOS DE ACEITE</b>	TK - Sellos tipo takonita

**DATOS TECNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	127
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	44
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	169885
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	N/A
<b>Rn1max Carga Rad.Max Ent.[lbs]</b>	2608
<b>Rn2max Carga Rad.Max Sal.[lbs]</b>	15512
<b>An2max Carga Ax.Max Sal. [lbs]</b>	8655
<b>Dimensión de salida</b>	Ø115 H7 mm
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	7,661