
REDUCTORES

SERIE	HDO - Reductores de Ejes Ortogonales
TAMAÑO	95 - Mn2=23200Nm/Tn2=205337LbIn
NUMERO DE TRENES	4 - 4 Reducctiòn
RELACION DE REDUCCIO	181.9
EJE SALIDA	H - Eje de Salida Hueco
DISPOSICION EJE	L - Eje lento del lado izquierdo
EJECUCION	1 - Ejecución Dextrorso
COFIGURACION ENTRADA	NG - Pulgada Acoplamiento Motor
DEFINICIONES ENTRAD	N210TC - Entrada NEMA N210TC
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

SELLOS DE ACEITE	TK - Sellos tipo takonita
-------------------------	---------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	31
n2 Velocidad De salida [min-1]	9.9
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	183171
PT Capacidad térmica base [Hp]	N/A
Rn1max Carga Rad.Max Ent.[lbs]	1304
Rn2max Carga Rad.Max Sal.[lbs]	15512
An2max Carga Ax.Max Sal. [lbs]	8655
Dimensión de salida	Ø115 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	7,925