
REDUCTORES

SERIE	F - Reductores Pendulares - F
TAMAÑO	10 - $Mn2=140Nm/Tn2=1240LbIn$
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reducción
FORMA CONSTRUCTIVA	H25 - Eje Hueco Lento d.25
RELACION DE REDUCCIO	7.4
DEFINICIONES ENTRAD	HS - Eje de entrada sólido
POSICION DE MONT.	H1

OPCIONES

LUBRICANTES	LU - Aceite sintét. PAO ISO VG 150
--------------------	------------------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	2.5
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	266
n2 Velocidad De salida [min-1]	243
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	617
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	340
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]	40
ηd Eficiencia dinámica [%]	95
Peso de Reductor [lb]	16,5
Dimensión de salida	Ø25 G7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,330