

---

**REDUCTORES**


---

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>SERIE</b>                | 3 - Reductores Epicicloidales            |
| <b>TAMAÑO</b>               | 13 -<br>Mn2=57970Nm/Tn2=513100LbIn       |
| <b>EJECUCION</b>            | L - Ejecución Lineal                     |
| <b>NUMERO DE TRENES</b>     | 3 - 3 De Etapas De Reducción             |
| <b>RELACION DE REDUCCIO</b> | 304                                      |
| <b>VERSION</b>              | FZ - Eje ranurado hueco                  |
| <b>DEFINICIONES ENTRAD</b>  | P160 - Adapt.de motor métrico<br>IEC 160 |
| <b>POSICION DE MONT.</b>    | A                                        |

---

**DATOS TÉCNICOS**


---

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Sistema Intern. de Medición</b>    | IMPERIAL              |
| <b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>   | 1800                  |
| <b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>  | 36                    |
| <b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b> | 5.9                   |
| <b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>  | 12,500                |
| <b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b> | 345,200               |
| <b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b> | 19.8                  |
| <b>Dimensión de salida</b>            | N120x3x38 9H DIN 5480 |
| <b>Peso de Reductor [lb]</b>          | 646,0                 |
| <b>Cantidad de aceite [gal]</b>       | 3,434                 |