
REDUCTORES

SERIE	F - Reductores Pendulares - F
TAMAÑO	41 - Mn2=1100Nm/Tn2=9735LbIn
NUMERO DE TRENES	4 - 4 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	H45 - Eje Hueco Lento d.45
RELACION DE REDUCCIO	549.8
DEFINICIONES ENTRAD	P80 - Entrada IEC 80
POSICION DE MONT.	H3

OPCIONES

LUBRICANTES	SO - Sin Lubrificante
JUNTAS	PV - Todos Los Retens En VITON

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	0.56
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	403
n2 Velocidad De salida [min-1]	3.3
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	9735
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	1915
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]	69
ηd Eficiencia dinámica [%]	90
Peso de Reductor [lb]	99,2
Dimensión de salida	Ø45 G7 mm
Cantidad de aceite [gal]	1,400