

---

**REDUCTORES**

---

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>SERIE</b>                | C - C Cajas de engr.helic.en línea |
| <b>TAMAÑO</b>               | 80 -<br>Mn2=4000Nm/Tn2=35400LbIn   |
| <b>NUMERO DE TRENES</b>     | 2 - 2 De Etapas De Reduccion       |
| <b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>   | F - Brida integrada                |
| <b>RELACION DE REDUCCIO</b> | 6.1                                |
| <b>DEFINICIONES ENTRAD</b>  | P180 - Entrada IEC 180             |
| <b>POSICION DE MONT.</b>    | V1                                 |

**DATOS TECNICOS**

---

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Sistema Intern. de Medición</b>                | IMPERIAL        |
| <b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>               | 1800            |
| <b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>              | 127             |
| <b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>              | 220             |
| <b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>             | 295             |
| <b>Tn2 Par nominal salida [lb/in]</b>             | 25846           |
| <b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>              | 2644            |
| <b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb-ft2]</b>              | 4580.0          |
| <b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b> | 95              |
| <b>Peso de Reductor [lb]</b>                      | 339,5           |
| <b>Dimensión de salida</b>                        | Ø80 h6 x 140 mm |
| <b>Cantidad de aceite [gal]</b>                   | 5,283           |