
REDUCTORES

SERIE	3 - Reductores Epicicloidales
TAMAÑO	10 - Mn2=34120Nm/Tn2=301990LbIn
EJECUCION	R - Ejecución Angular
NUMERO DE TRENES	4 - 4 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	334
VERSION	HZ - Eje macho reforzado ranurado
DEFINICIONES ENTRAD	N280TC - Entrada NEMA N 280TC
POSICION DE MONT.	B0
ACCESORIO SALIDA	W0A - Brida

OPCIONES

LUBRIFICACION	LM - Aceite SHELL Omala S4 WE 320
RETENES VITON	PV - Todos Los Retens En VITON

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	22
n2 Velocidad De salida [min-1]	5.4
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	24,300
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	230,100
PT Capacidad térmica base [Hp]	16.5
Dimensión de salida	B100x94 e9 DIN 5482
Peso de Reductor [lb]	491,6
Cantidad de aceite [gal]	3,170