
REDUCTORES

SERIE	3 - Reductores Epicicloidales
TAMAÑO	06 - Mn2=10840Nm/Tn2=95940LbIn
EJECUCION	L - Ejecución Lineal
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	38.4
VERSION	NHC - Eje macho Ref.Cilínd.Pulgadas
TIPO FRENO	SF - Sin Freno (Requer.Entr.Hidr.)
DEFINICIONES ENTRAD	S5BP - Entr. Serie 4000 SAE B ø31,75
POSICION DE MONT.	T

OPCIONES

PINTURA	RAL9005 - Pintura Color RAL9005
----------------	---------------------------------

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	45
n2 Velocidad De salida [min-1]	47
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	7,380
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	57,200
PT Capacidad térmica base [Hp]	14.3
Dimensión de salida	ø3.000" x 6.000"
Peso de Reductor [lb]	181,2
Cantidad de aceite [gal]	1,136