

---

**REDUCTORES**


---

<b>SERIE</b>	C - C Cajas de engr.helic.en línea
<b>TAMAÑO</b>	32 - Mn2=300Nm/Tn2=2660LbIn
<b>NUMERO DE TRENES</b>	2 - 2 De Etapas De Reduccion
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	U - Caja universal UNIBOX
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	6.3
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	S3 - Motor Compacto entrada S3
<b>POSICION DE MONT.</b>	B51

---

**MOTOR**


---

<b>SERIE</b>	MX - Mot.Asínc.Trif.Subt.Efic.Sup.
<b>TAMAÑO</b>	3LA - Motor Ingrado Tella 3LA
<b>NUMERO POLOS</b>	4 - 4 Polos
<b>TENSION-FRECUENCIA</b>	230/400-50 - 230 [V] Δ - 400 [V] Y 50 [Hz]
<b>CLASE DE PROTECCION</b>	IP55 - Motores Estándar y Freno
<b>CLASE DE AISLAMIENTO</b>	CLF - Clase de Aislamiento Standard
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	30 - Brida para emparejar Gr.30
<b>POSIC. CAJA DE BORNE</b>	S - Posición Bloque Terminal. 180°

---

**OPCIÓN DE REDUCTORES**


---

<b>JUNTAS</b>	PV - Todos en retenes de Viton
---------------	--------------------------------



**DATOS TÉCNICOS**


---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	N/A
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	N/A
<b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>	N/A
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	N/A
<b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]</b>	15.0
<b>fs Factor de servicio</b>	N/A
<b>Dimensión de salida</b>	Ø30 h6 x 60 mm
<b>Frecuencia [Hz]</b>	50
<b>n Velocidad del motor [min-1]</b>	1445
<b>Mn Par nominal del motor [Nm]</b>	14.5
<b>Tn Par Nominal motor [lb-in]</b>	129
<b>η100 Eficiencia 100% [%]</b>	86.70%
<b>η75 Eficiencia 75% [%]</b>	86.20%
<b>η50 Eficiencia 50% [%]</b>	84.00%
<b>Cosφ</b>	0.72
<b>Pn Potencia Nominal Motor [KW]</b>	2.2
<b>Pn Potencia Nominal Motor [Hp]</b>	3
<b>Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]</b>	2.2

<b>Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]</b>	3
<b>Código KVA</b>	K
<b>Peso del motorreductor [lb]</b>	71,7
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	0,259
<b>In Corriente nominal [A]</b>	8.85/5.11