
REDUCTORES

SERIE	HDO - Reductores de Ejes Ortogonales
TAMAÑO	130 - Mn2=69570Nm/Tn2=615746LbIn
NUMERO DE TRENES	4 - 4 Reducctiòn
RELACION DE REDUCCIO	78.1
EJE SALIDA	H - Eje de Salida Hueco
DISPOSICION EJE	L - Eje lento del lado izquierdo
EJECUCION	1 - Ejecución Dextrorso
COFIGURACION ENTRADA	NG - Pulgada Acoplamiento Motor
DEFINICIONES ENTRAD	N400TC - Entrada NEMA N400TC
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

DISPOSITIVO DE MOTAJE	TA - Brazo de reaccion
------------------------------	------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	217
n2 Velocidad De salida [min-1]	23.1
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	549070
PT Capacidad térmica base [Hp]	213
Rn1max Carga Rad.Max Ent.[lbs]	2450
Rn2max Carga Rad.Max Sal.[lbs]	35970
An2max Carga Ax.Max Sal. [lbs]	17985
Dimensión de salida	Ø170 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	22,719