
REDUCTORES

SERIE	HDO - Reductores de Ejes Ortogonales
TAMAÑO	130 - Mn2=69570Nm/Tn2=615746LbIn
NUMERO DE TRENES	4 - 4 Reducctiòn
RELACION DE REDUCCIO	121.4
EJE SALIDA	H - Eje de Salida Hueco
DISPOSICION EJE	L - Eje lento del lado izquierdo
EJECUCION	1 - Ejecución Dextrorso
COFIGURACION ENTRADA	NG - Pulgada Acoplamiento Motor
DEFINICIONES ENTRAD	N320TC - Entrada NEMA N320TC
POSICION DE MONT.	B6

OPCIONES

LUBRIFICAC. FORZADA	OP - Lubricación con bomba
ANTIRRETORNO	A - Dispositivo de tope
SELLOS DE ACEITE	DVS - Sell. Elast-fluor. Doble juego
DISPOSITIVO DE MOTAJE	TA - Brazo de reaccion

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	141
n2 Velocidad De salida [min-1]	14.8
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	554384
PT Capacidad térmica base [Hp]	N/A
Rn1max Carga Rad.Max Ent.[lbs]	2450
Rn2max Carga Rad.Max Sal.[lbs]	35970
An2max Carga Ax.Max Sal. [lbs]	17985
Dimensión de salida	Ø170 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	47,815