
REDUCTORES

SERIE	F - Reductores Pendulares - F
TAMAÑO	31 - Mn2=600Nm/Tn2=5310LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	S - Dis.de contra.de eje hueco O/P
RELACION DE REDUCCIO	6.9
DEFINICIONES ENTRAD	SC130A - Adapt. de entr. servo SC130A
POSICION DE MONT.	H4

OPCIONES

JUNTAS	PV - Todos Los Retens En VITON
---------------	--------------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	12.9
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	N/A
n2 Velocidad De salida [min-1]	261
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	2951
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	713
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	95
Peso de Reductor [lb]	0,0
Dimensión de salida	Ø38 G7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,568