
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| SERIE | F - Reductores Pendulares - F |
| TAMAÑO | 41 - Mn2=1100Nm/Tn2=9735LbIn |
| NUMERO DE TRENES | 3 - 3 De Etapas De Reduccion |
| FORMA CONSTRUCTIVA | H40 - Eje Hueco Lento d.40 |
| RELACION DE REDUCCIO | 66.5 |
| DEFINICIONES ENTRAD | P90 - Entrada IEC 90 |
| POSICION DE MONT. | H1 |

OPCIONES

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ANTIRRETORNO | AR - Rotación libre flecha negra |
| CAJA TALADROS LATERA | FL - Carcasa con lados mecanizados |

DATOS TECNICOS

| | |
|---|-----------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 4.2 |
| Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs] | 727 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 27.1 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 9016 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 1752 |
| Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2] | 107 |
| ηd Eficiencia dinámica [%] | 93 |
| Peso de Reductor [lb] | 94,8 |
| Dimensión de salida | Ø40 G7 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 1,228 |