
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|--|
| SERIE | 3 - Reductores Epicycloidales |
| TAMAÑO | 15 - Mn2=105000Nm/Tn2=930000LbI |
| EJECUCION | R - Ejecución Angular |
| NUMERO DE TRENES | 4 - 4 De Etapas De Reducción |
| RELACION DE REDUCCIO | 225 |
| VERSION | NPC - Eje Cilíndr.Reposap.Pulgadas |
| DEFINICIONES ENTRAD | P200 - Adapt.de motor métrico IEC 200 |
| POSICION DE MONT. | 10 |

OPCIONES

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| LUBRIFICACION | LH - Aceite SHELL Omala S4 WE 150 |
|----------------------|--------------------------------------|

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 93 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 8.0 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 30,100 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 651,500 |
| PT Capacidad térmica base [Hp] | 44 |
| Dimensión de salida | ø6.250" x 10.000" |
| Peso de Reductor [lb] | 1.558,7 |
| Cantidad de aceite [gal] | 7,925 |