
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| SERIE | C - C Cajas de engr.helic.en línea |
| TAMAÑO | 70 - Mn2=2300Nm/Tn2=20400LbIn |
| NUMERO DE TRENES | 3 - 3 De Etapas De Reduccion |
| FORMA CONSTRUCTIVA | P - Patas integradas |
| RELACION DE REDUCCIO | 52.2 |
| DEFINICIONES ENTRAD | P132 - Entrada IEC 132 |
| POSICION DE MONT. | B3 |

DATOS TECNICOS

| | |
|---|-----------------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 11.1 |
| Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs] | 1215 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 34 |
| Tn2 Par nominal salida [lb/in] | 18851 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 5210 |
| Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2] | 522.0 |
| ηd Eficiencia dinámica [%] | 93 |
| Peso de Reductor [lb] | 209,4 |
| Dimensión de salida | Ø60 h6 x 120 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 1,849 |