
REDUCTORES

SERIE	F - Reductores Pendulares - F
TAMAÑO	31 - Mn2=600Nm/Tn2=5310LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	H40 - Eje Hueco Lento d.40
RELACION DE REDUCCIO	34.4
DEFINICIONES ENTRAD	P90 - Entrada IEC 90
POSICION DE MONT.	H1

OPCIONES

CAJA TALADROS LATERA	FL - Carcasa con lados mecanizados
-----------------------------	------------------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	4.3
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	340
n2 Velocidad De salida [min-1]	52
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	4918
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	1250
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]	76
ηd Eficiencia dinámica [%]	95
Peso de Reductor [lb]	37,5
Dimensión de salida	Ø40 G7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,806