
REDUCTORES

SERIE	HDP - Reductores de Ejes Paralelos
TAMAÑO	90 - Mn2=17900Nm/Tn2=158428LbIn
NUMERO DE TRENES	3 - 3 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	40.0
EJE SALIDA	LP - Eje Salida chaveta sól.Métr.
DISPOSICION EJE	DD - Doble Eje rápido y lento
COFIGURACION ENTRADA	VP - Eje de entrada sólido métrico
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

RODAMIENTOS	HDB - Cojinetes reforzados
JUNTAS DE ACEITE	DVS - Sell. Elast-fluor. Doble juego

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	111
n2 Velocidad De salida [min-1]	45
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	147564
PT Capacidad térmica base [Hp]	102
Rn1max Carga Rad.Max Ent.[lbs]	1371
Rn2max Carga Rad.Max Sal.[lbs]	13938
An2max Carga Ax.Max Sal. [lbs]	8430
Peso de Reductor [lb]	970,0
Dimensión de salida	Ø110 m6 x 210 mm
Cantidad de aceite [gal]	6,076