
REDUCTORES

SERIE	F - Reductores Pendulares - F
TAMAÑO	41 - Mn2=1100Nm/Tn2=9735LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	H45 - Eje Hueco Lento d.45
RELACION DE REDUCCIO	47.9
DEFINICIONES ENTRAD	P90 - Entrada IEC 90
POSICION DE MONT.	H3

OPCIONES

JUNTAS	PV - Todos Los Retens En VITON
CAJA TALADROS LATERA	FL - Carcasa con lados mecanizados

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	5.5
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	440
n2 Velocidad De salida [min-1]	38
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	8770
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	1715
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]	78
ηd Eficiencia dinámica [%]	95
Peso de Reductor [lb]	94,8
Dimensión de salida	Ø45 G7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,726