
REDUCTORES

SERIE	F - Reductores Pendulares - F
TAMAÑO	70 - Mn2=5000Nm/Tn2=44250LbIn
NUMERO DE TRENES	3 - 3 De Etapas De Reducción
FORMA CONSTRUCTIVA	H70 - Eje Hueco Lento d.70
RELACION DE REDUCCIO	85.4
DEFINICIONES ENTRAD	P132 - Entrada IEC 132
POSICION DE MONT.	H5

OPCIONES

LUBRICANTES	LO - Con Aceite Sintético
JUNTAS	PV - Todos Los Retens En VITON

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	15.9
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	1398
n2 Velocidad De salida [min-1]	21.1
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	44250
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	7278
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	664
ηd Eficiencia dinámica [%]	93
Peso de Reductor [lb]	381,4
Dimensión de salida	Ø70 G7 mm
Cantidad de aceite [gal]	5,151