

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	3 - Reductores Epicicloidales
<b>TAMAÑO</b>	14 - Mn2=84000Nm/Tn2=743470LbIn
<b>EJECUCION</b>	L - Ejecución Lineal
<b>NUMERO DE TRENES</b>	2 - 2 De Etapas De Reducción
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	17.4
<b>VERSION</b>	HZ - Eje macho reforzado ranurado
<b>TIPO FRENO</b>	SF - Sin Freno (Requer.Entr.Hidr.)
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	S5DA - Entrada SAE D 8/16 z13
<b>POSICION DE MONT.</b>	A
<b>ACCESORIO SALIDA</b>	M0A - Acoplamiento de manga

**DATOS TÉCNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	235
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	104
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	21,700
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	277,500
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	44
<b>Dimensión de salida</b>	W150x5x28 8e DIN 5480
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	949,3
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	4,491