
REDUCTORES

SERIE	F - Reductores Pendulares - F
TAMAÑO	80 - Mn2=8000Nm/Tn2=70800LbIn
NUMERO DE TRENES	3 - 3 De Etapas De Reducción
FORMA CONSTRUCTIVA	H80 - Eje Hueco Lento d.80
RELACION DE REDUCCIO	45.3
DEFINICIONES ENTRAD	P180 - Entrada IEC 180
POSICION DE MONT.	H3

OPCIONES

LUBRICANTES	LO - Con Aceite Sintético
ANTIRRETORNO	AR - Rotación libre flecha negra

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	47
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	1244
n2 Velocidad De salida [min-1]	40
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	69924
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	6481
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]	3132
ηd Eficiencia dinámica [%]	93
Peso de Reductor [lb]	608,5
Dimensión de salida	Ø80 G7 mm
Cantidad de aceite [gal]	3,963