
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|---|
| SERIE | 3 - Reductores Epicicloidales |
| TAMAÑO | 14M - Mn2=80640Nm/Tn2=713720LbIn |
| EJECUCION | L - Ejecución Lineal |
| NUMERO DE TRENES | 3 - 3 De Etapas De Reducción |
| RELACION DE REDUCCIO | 73.9 |
| VERSION | HZ - Eje macho reforzado ranurado |
| DEFINICIONES ENTRAD | V06B - Eje entrada con llave métrica |
| POSICION DE MONT. | T |
| ACCESORIO SALIDA | W0A - Brida |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 101 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 24.4 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 27,200 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 426,500 |
| PT Capacidad térmica base [Hp] | 27.5 |
| Dimensión de salida | W150x5x28 8e DIN 5480 |
| Peso de Reductor [lb] | 1.064,8 |
| Cantidad de aceite [gal] | 7,133 |