

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	3 - Reductores Epicicloidales
<b>TAMAÑO</b>	07 - Mn2=15680Nm/Tn2=138780LbIn
<b>EJECUCION</b>	R - Ejecución Angular
<b>NUMERO DE TRENES</b>	4 - 4 De Etapas De Reducción
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	232
<b>VERSION</b>	FZ - Eje ranurado hueco
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	P132 - Adapt.de motor métrico IEC 132
<b>POSICION DE MONT.</b>	B2
<b>ACCESORIO SALIDA</b>	B0A - Barra estriada

**DATOS TÉCNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	13.5
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	7.8
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	5,110
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	97,100
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	16.5
<b>Dimensión de salida</b>	A80x74 H10 DIN 5482
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	291,0
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	1,981