



Materiales estándar: PE10 verde, Polietileno de muy alto peso molecular.

La **longitud estándar** es de 3 m.

Accesorios: Los perfiles metálicos se piden por separado (ver perfiles de acero para guías Habiplast). Disponibles en acero galvanizado, AISI 304 y acero inoxidable AISI 430.

Aplicación

Usado como ayuda de deslizamiento en aplicaciones de transporte y de movimiento lineal para correas dentadas HabaSYNC®. Con su buena resistencia al desgaste y química, y las características de poco ruido, se puede utilizar para todos los tipos de maquinaria.

Este se utiliza en una amplia gama de industrias tales como embotellamiento, empaquetado, manipulación de materiales, y procesamiento de alimentos.

Código	Modelos de banda	B	H	BC	HC	h1	b	h	Perfil de metal
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
SFE02-PE10G-003+RC	T5 16-AT5 16	25.0	15.0	28.0	19.0	7.0	17.0	1.8	CM-5
SFE03-PE10G-003+RC	T5 25-AT5 25	34.0	15.0	28.0	19.0	7.0	26.0	1.8	CM-5
SFJ04-PE10G-003+RC	T5 32-AT5 32	41.0	20.0	38.0	25.0	7.0	33.0	1.8	CM-9
SFJ05-PE10G-003+RC	T5 50-AT5 50	59.0	20.0	38.0	25.0	7.0	51.0	1.8	CM-9
SFE08-PE10G-003+RC	T10 16-AT10 16	25.0	17.0	28.0	21.0	9.0	17.0	3.8	CM-5
SFE09-PE10G-003+RC	T10 25-AT10 25	34.0	17.0	28.0	21.0	9.0	26.0	3.8	CM-5
SFJ10-PE10G-003+RC	T10 32-AT10 32	41.0	22.0	38.0	27.0	9.0	33.0	3.8	CM-9
SFJ11-PE10G-003+RC	T10 50-AT10 50	59.0	22.0	38.0	27.0	9.0	51.0	3.8	CM-9
SFJ12-PE10G-003+RC	T10 75-AT10 75	84.0	22.0	38.0	27.0	9.0	76.0	3.8	CM-9
SFJ13-PE10G-003+RC	T10 100-AT10 100	109.0	22.0	38.0	27.0	9.0	101.0	3.8	CM-9
SFE16-PE10G-003+RC	T20 25-AT20 25	34.0	20.0	28.0	24.0	12.0	26.0	7.0	CM-5
SFJ17-PE10G-003+RC	T20 32-AT20 32	41.0	25.0	38.0	30.0	12.0	33.0	7.0	CM-9
SFJ18-PE10G-003+RC	T20 50-AT20 50	59.0	25.0	38.0	30.0	12.0	51.0	7.0	CM-9
SFJ19-PE10G-003+RC	T20 75-AT20 75	84.0	25.0	38.0	30.0	12.0	76.0	7.0	CM-9
SFJ20-PE10G-003+RC	T20 100-AT20 100	109.0	25.0	38.0	30.0	12.0	101.0	7.0	CM-9

Exención de responsabilidad

Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN." HABASIT NO REALIZA, DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."