


### Descripción

- 0% de área abierta
- Placa sólida
- Ancho imperial
- Minirib 3 mm (0,12") altura
- Articulación con apertura dinámica, de fácil limpieza
- Construcción robusta de articulaciones (*paso de articulación 1"*)
- Diámetro de la varilla: 7 mm (0,27")
- Sistema de retención de varilla Smart Fit
- Materiales aptos para uso alimentario disponibles

### Accesorios disponibles

- Perfiles
- Empujador con parte superior cilíndrica
- Dispositivos de sujeción inferior
- Saniclip



### Belt data

Material de la banda		PE		POM		POM+JM	
Material de la varilla		PA	PE	PA	PE	PA	PE
Resistencia nom. a la tracción	N/m	10000	8000	30000	14000	30000	14000
F <sub>N</sub> recorrido recto	lb/ft	685	548	2055	959	2055	959
Temperature range	°C	-46 - 65	-70 - 65	-40 - 93	-40 - 65	-40 - 93	-40 - 65
	°F	-50 - 150	-94 - 150	-40 - 200	-40 - 150	-40 - 200	-40 - 150
Peso de la banda m <sub>b</sub>	kg/m <sup>2</sup>	9.1	9.1	13.4	13.1	13.4	13.4
	lb/sqft	1.86	1.86	2.75	2.86	2.75	2.75

Material de la banda		PP	
Material de la varilla		PA	PP
Resistencia nom. a la tracción	N/m	22000	18000
F <sub>N</sub> recorrido recto	lb/ft	1507	1233
Temperature range	°C	5 - 105	5 - 105
	°F	40 - 220	40 - 220
Peso de la banda m <sub>b</sub>	kg/m <sup>2</sup>	8.8	8.8
	lb/sqft	1.8	1.8

Diámetro de rodillos de reenvío (mínimo)		Diámetro de rodillos de apoyo (mínimo)		Diámetro para ajuste por gravedad y rodillos para accionamiento central (min.)		Radio de retroflexión hacia atrás para elevadores sin guardas laterales o zapatas de sujeción (mínimo)		Radio de retroflexión para elevadores con guardas laterales o zapatas de sujeción (mínimo)	
mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.
90	3.50	100	4.00	150	6	150	6	250	10

Use el radio de retroflexión más grande posible para elevadores con guardas laterales o dispositivo de sujeción (min.).

### Gama estándar de anchos de la banda b<sub>0</sub>

mm (nom.)	101	203	304	406	508	609	711	813	914	1016	1117	1219	1321	etc.
pulg. (nom.)	4.0	8.0	12.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.0	40.0	44.0	48.0	52.0	etc.

Los anchos reales de la banda son, en la mayoría de los casos, entre 0.1% y 0.3% menores.

**Anchos de banda estándar** en incrementos de 4,0" (101 mm). Anchos no estándar se ofrecen en incrementos de 1,0" (25,4 mm). Ancho mínimo 4,0" (101 mm).

**Para la selección del material**, consulte las propiedades detalladas y colores en las Directrices Técnicas HabasitLINK®.

**La resistencia nominal a la tracción** es válida para una temperatura de 23 °C (73 °F). La fuerza de tracción admisible depende de la temperatura de funcionamiento en las proximidades de los piñones motores. Dentro del rango de temperaturas admitido, la fuerza de tracción admisible puede variar entre el 100% y el 20% de la resistencia de tracción nominal. Para obtener información detallada sobre el cálculo correcto de la fuerza de tracción efectiva, consulte la Guía de cálculo de las Directrices Técnicas HabasitLINK®.

#### **Exención de responsabilidad**

#### **Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas**

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN." HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."