

---

**REDUCTORES**


---

<b>SERIE</b>	3 - Reductores Epicicloidales
<b>TAMAÑO</b>	11 - Mn2=48330Nm/Tn2=427760LbIn
<b>EJECUCION</b>	R - Ejecución Angular
<b>NUMERO DE TRENES</b>	3 - 3 De Etapas De Reducción
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	124
<b>VERSION</b>	NHC - Eje macho Ref.Cilínd.Pulgadas
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	NV05B - Eje entrada con llave en pulg.
<b>POSICION DE MONT.</b>	B0

---

**DATOS TÉCNICOS**


---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	64
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	14.6
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	21,500
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	252,900
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	44
<b>Dimensión de salida</b>	ø4.750" x 8.750"
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	639,3
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	4,227