
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| SERIE | F - Reductores Pendulares - F |
| TAMAÑO | 31 - $Mn2=600Nm/Tn2=5310LbIn$ |
| NUMERO DE TRENES | 2 - 2 De Etapas De Reduccion |
| FORMA CONSTRUCTIVA | H40 - Eje Hueco Lento d.40 |
| RELACION DE REDUCCIO | 27.3 |
| DEFINICIONES ENTRAD | P100 - Entrada IEC 100 |
| POSICION DE MONT. | H1 |

DATOS TECNICOS

| | |
|---|-----------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 5.4 |
| Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs] | 283 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 66 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 4918 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 1122 |
| Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2] | 109 |
| ηd Eficiencia dinámica [%] | 95 |
| Peso de Reductor [lb] | 46,3 |
| Dimensión de salida | Ø40 G7 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 0,806 |