

---

**REDUCTORES**


---

<b>SERIE</b>	3 - Reductores Epicycloidales
<b>TAMAÑO</b>	06 - Mn2=10840Nm/Tn2=95940LbIn
<b>EJECUCION</b>	L - Ejecución Lineal
<b>NUMERO DE TRENES</b>	2 - 2 De Etapas De Reducción
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	56.3
<b>VERSION</b>	NPC - Eje Cilíndr.Reposap.Pulgadas
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	FNV05B - Eje entr.sólido en pulg. vent.
<b>POSICION DE MONT.</b>	E

---

**DATOS TÉCNICOS**


---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	24.7
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	32
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	8,280
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	45,700
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	N/A
<b>Dimensión de salida</b>	ø3.000" x 6.000"
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	246,9
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	0,872