
REDUCTORES

SERIE	HDP - Reductores de Ejes Paralelos
TAMAÑO	110 - Mn2=31790Nm/Tn2=281365LbIn
NUMERO DE TRENES	4 - 4 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	168.5
EJE SALIDA	LP - Eje Salida chaveta sól.Métr.
DISPOSICION EJE	DL - Doble Eje lento Eje rápido izq
COFIGURACION ENTRADA	VP - Eje de entrada sólido métrico
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

PRUEBA DOCUMENTALES	CC - Certificado de prueba
----------------------------	----------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1500
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	43
n2 Velocidad De salida [min-1]	8.9
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	281577
PT Capacidad térmica base [Hp]	N/A
Rn1max Carga Rad.Max Ent.[lbs]	472
Rn2max Carga Rad.Max Sal.[lbs]	19334
An2max Carga Ax.Max Sal. [lbs]	9667
Peso de Reductor [lb]	1.609,4
Dimensión de salida	Ø130 m6 x 250 mm
Cantidad de aceite [gal]	8,454