
REDUCTORES

SERIE	3 - Reductores Epicycloidales
TAMAÑO	07 - Mn2=15680Nm/Tn2=138780LbIn
EJECUCION	L - Ejecución Lineal
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	46.7
VERSION	PC - Pies de Sop.de Eje Cilíndrico
DEFINICIONES ENTRAD	P180 - Adapt.de motor métrico IEC 180
POSICION DE MONT.	E

OPCIONES

LUBRIFICACION	LM - Aceite SHELL Omala S4 WE 320
CERTIFICADOS	CC - Certificado de prueba
PINTURA	RAL7042 - Pintura Color RAL 7042

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	48
n2 Velocidad De salida [min-1]	39
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	N/A
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	73,600
PT Capacidad térmica base [Hp]	19.8
Dimensión de salida	ø90 h6 x 150 mm
Peso de Reductor [lb]	335,1
Cantidad de aceite [gal]	1,189