

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	3 - Reductores Epicicloidales
<b>TAMAÑO</b>	10 - Mn2=34120Nm/Tn2=301990LbIn
<b>EJECUCION</b>	L - Ejecución Lineal
<b>NUMERO DE TRENES</b>	2 - 2 De Etapas De Reducción
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	14.7
<b>VERSION</b>	NPC - Eje Cilíndr.Reposap.Pulgadas
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	V06B - Eje entrada con llave métrica
<b>POSICION DE MONT.</b>	E

---

**OPCIONES**

---

<b>CENTRAL.SUPL.ENFRIA.</b>	CR1 - Dispos.de enfriamiento tipo 1
-----------------------------	--

**DATOS TÉCNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	101
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	122
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	10,000
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	90,200
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	24
<b>Dimensión de salida</b>	ø4.375" x 8.750"
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	458,6
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	1,664