
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| SERIE | 3 - Reductores Epicicloidales |
| TAMAÑO | 10 - Mn2=34120Nm/Tn2=301990LbIn |
| EJECUCION | L - Ejecución Lineal |
| NUMERO DE TRENES | 2 - 2 De Etapas De Reducción |
| RELACION DE REDUCCIO | 21.8 |
| VERSION | NPC - Eje Cilíndr.Reposap.Pulgadas |
| TIPO FRENO | SF - Sin Freno (Requer.Entr.Hidr.) |
| DEFINICIONES ENTRAD | V9AB - Sin adaptador de motor |
| POSICION DE MONT. | E |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 101 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 83 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 11,300 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 101,500 |
| PT Capacidad térmica base [Hp] | 24 |
| Dimensión de salida | ø4.375" x 8.750" |
| Peso de Reductor [lb] | 421,1 |
| Cantidad de aceite [gal] | 1,664 |