
REDUCTORES

SERIE	3 - Reductores Epicicloidales
TAMAÑO	17 - Mn2=208110Nm/Tn2=1841930Lb
EJECUCION	L - Ejecución Lineal
NUMERO DE TRENES	4 - 4 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	310
VERSION	FZ - Eje ranurado hueco
TIPO FRENO	5E - Freno Tipo 5 Par 630 Nm
DEFINICIONES ENTRAD	D0AH - Ent.serie 2000 SAE A 12/24 z14
POSICION DE MONT.	T

OPCIONES

CERTIFICADOS	CC - Certificado de prueba
---------------------	----------------------------

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	80
n2 Velocidad De salida [min-1]	5.8
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	23,600
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	1,224,700
PT Capacidad térmica base [Hp]	19.8
Dimensión de salida	N200x5x38 9H DIN 5480
Peso de Reductor [lb]	2.134,1
Cantidad de aceite [gal]	11,888